Regeneration exhaust pipe
再生排気管
φ63.5

Dehumidifying outlet pipe
除湿出口管
φ63.5

Dehumidifying inlet pipe
除湿入口管
φ63.5

SRφ90

SRφ38

Insulate SRΦ65
with glass wool t 20mm.
SRφ65をグラスウールt20mmで断熱

Regeneration heater
再生ヒータ

PALφ65

SRφ65

Honeycomb cassette
ハニカムカセット
MZC-300H30

SRφ65

Drying filter equipped
with cooler
冷却器付乾燥フィルタ

Coolant piping
冷却水配管

SRφ50

TETRON
テトロンブレードPVCφ12×φ18

AIR HOSE
1/2 エアホース

COOLING WATER OUTLET
冷却水 出口 R 3/4

COOLING WATER INLET
冷却水 入口 R 3/4

SRφ38

SRφ90

50Hz : 3/8B sealing plug retainer
60Hz : Bypass with SRΦ20
50Hz : 3/8B封止プラグ止
60Hz : SRφ20にてバイパス

Regeneration blower
再生ブロワ

Drying blower
乾燥ブロワ

Orifice cap
オリフィスキャップφ14

Regeneration filter
再生フィルタ

PALφ50

50Hz : No orifice
60Hz : Regeneration blower suction port orifice
50Hz : オリフィスなし
60Hz : 再生ブロワ吸気口オリフィスφ30

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. D	MATERIAL	REFERENCE

					CHKD	APPD
	3	JUL/01/2019	冷却用ホース現行に変更 Change to cooling hose current.		OISHI	NAKAMURA
REVISION	2	DEC/07/2018	Change cooling water inlet / outlet position. 冷却水出入口位置入替え	SAKA	OISHI	NAKAMURA
	1	JAN/23/2015	Thermostat cap changed. サーモスタットキャップ変更		TAKAHASHI	NAKAMURA
			元図NO.K216396			
	MARK	DATE	CONTENTS		CHKD	APPD

NAME	Flow chart フロー図	FORM	DMZ2-170
APPROVED BY	SONODA	CODE NO.	
DSGND (CHKD) BY	—	SAIDO	DATE	SEP/25/2003
DRAWN BY	—	UNIT mm	PLANE TRIGONOMETRY
SCALE	—	DWG.NO.	8 7 5 4 6 1

Standard dwg.
標準図

MATSUI MFG. CO., LTD.